



Asymmetric LED



Charakteryzująca się asymetrycznym rozsyłem światła oprawa na źródła LED wykonana z profilu aluminiowego. ASYMMETRIC LED idealnie nadaje się do oświetlenia tablic szkolnych, gdzie odpowiednio zaprojektowany odbłyśnik kieruje strumień świetlny bezpośrednio na powierzchnię pionową.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor biały). Klosz przezroczysty matowiony przy brzegach.

Montaż: Nastropowy, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	3030

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	0,89 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	AS
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX0919901	1x33	33	4390	3870	152	118	3000	2,70
PX0919908	1x33	33	4580	4040	159	123	4000	2,70
PX0919915	1x41	41	5490	4840	152	119	3000	3,40
PX0919922	1x41	41	5725	5050	159	124	4000	3,40
PX0919929	1x48	48	6585	5810	152	122	3000	4,00
PX0919936	1x48	48	6870	6060	159	127	4000	4,00
PX0919943	1x56	56	7685	6780	152	122	3000	4,60
PX0919950	1x56	56	8015	7070	159	127	4000	4,60

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy | 07-2016

WYMIARY



Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0919901	1260	65	65
PX0919908	1260	65	65
PX0919915	1540	65	65
PX0919922	1540	65	65
PX0919929	1820	65	65
PX0919936	1820	65	65
PX0919943	2100	65	65
PX0919950	2100	65	65

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0919901	1206
PX0919908	1206
PX0919915	1486
PX0919922	1486
PX0919929	1766
PX0919936	1766
PX0919943	2046
PX0919950	2046

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922032

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143