



PF19



Niezwykle smukła oprawa nastropowa zaprojektowana z myślą o źródłach światła LED. Doskonała do dyskretnego i eleganckiego oświetlenia wnętrz.

Wykonanie: Korpus wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo, z nowoczesnym systemem odprowadzania ciepła, malowany poliestrem na kolor biały, srebrny lub czarny. Odbłyśnik z fasetowanego, metalizowanego i wytrzymałego poliwęglanu. Poliwęglanowy dyfuzor w wersji OPAL.

Montaż: Nastropowy (IP44), ścienny (IP40).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	12W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	12 W

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	1700 lm
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Kąt rozsyłu [°]	Kolor	Stopień ochrony (IP)
IV3880-01-21	1×12	-	120	Biały	IP20
IV3880-01-52	1×12	-	120	Szary	IP20
IV3880-02-21	1×12	-	50	Biały	IP20
IV3880-02-52	1×12	-	50	Szary	IP20
IV3881-01-21	1×12	OPAL	110	Biały	IP44
IV3881-01-52	1×12	OPAL	110	Szary	IP44

WYMIARY



H [mm]	F [mm]
40	190

H = Wysokość / głębokość | F
= Średnica zewnętrzna

