




Sigma II G/K LED



Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE



Kolor klosza/pokrywy	Brak
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4040801	1×13	OPAL	1280	98	3000	1,60
PX4040808	1×13	OPAL	1300	100	4000	1,60
PX4040815	1×25	OPAL	2660	106	3000	2,70
PX4040822	1×25	OPAL	2710	108	4000	2,70
PX4040829	1×36	OPAL	4040	112	3000	3,60

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4040836	1×36	OPAL	4120	114	4000	3,60
PX4040843	1×48	OPAL	5380	112	3000	5,30
PX4040850	1×48	OPAL	5500	114	4000	5,30
PX4040857	1×13	MPRM	1380	106	3000	1,60
PX4040864	1×13	MPRM	1400	107	4000	1,60
PX4040871	1×25	MPRM	2830	113	3000	2,70
PX4040878	1×25	MPRM	2890	115	4000	2,70
PX4040885	1×36	MPRM	4300	119	3000	3,60
PX4040892	1×36	MPRM	4380	121	4000	3,60
PX4040899	1×48	MPRM	5790	120	3000	5,30
PX4040906	1×48	MPRM	5900	122	4000	5,30
PX4040913	1×14	PAR	1630	116	3000	1,60
PX4040920	1×14	PAR	1660	118	4000	1,60
PX4040927	1×27	PAR	3250	120	3000	2,70
PX4040934	1×27	PAR	3320	122	4000	2,70
PX4040936	1×40	PAR	4880	122	3000	3,60
PX4040938	1×40	PAR	4980	124	4000	3,60
PX4040941	1×51	PAR	6500	127	3000	5,30
PX4040948	1×51	PAR	6640	130	4000	5,30



WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	OPAL	MPRM	PAR
545	73	75	545	57	100	PX4040801 PX4040808	PX4040857 PX4040864	PX4040913 PX4040920
1085	73	75	1085	57	100	PX4040815 PX4040822	PX4040871 PX4040878	PX4040927 PX4040934
1625	73	75	1625	57	100	PX4040829 PX4040836	PX4040885 PX4040892	PX4040936 PX4040938
2170	73	75	2170	57	100	PX4040843 PX4040850	PX4040899 PX4040906	PX4040941 PX4040948

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

AKCESORIA

Element konstrukcyjny

SIGMA G/K końcówka	PX4040313	OPAL/MPRM
	PX4040314	PAR

Element łączący

SIGMA G/K łącznik 90°	PX4040351	
-----------------------	-----------	--



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary