



VIP Mini LED



VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw. Współczynnik mocy: $\cos \phi > 0,95$.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii. Regulacja PUSH DIMM na zapytanie. Nie występuje w wersji z modulem awaryjnym.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX0921001	1×31	Uniwersalny	3080	99	3000	DI	DI	2,00
PX0921008	1×31	Uniwersalny	3140	101	4000	DI	DI	2,00
PX0921015	1×38	Uniwersalny	3900	102	3000	DI	DI	2,50
PX0921022	1×38	Uniwersalny	3980	104	4000	DI	DI	2,50


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX0921029	1×31	Zwieszany	3080	99	3000	IN	IN	2,00
PX0921036	1×31	Zwieszany	3140	101	4000	IN	IN	2,00
PX0921043	1×38	Zwieszany	3900	102	3000	IN	IN	2,50
PX0921050	1×38	Zwieszany	3980	104	4000	IN	IN	2,50

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy | 07-2016

WYMIARY



Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0921001	1320	46	46
PX0921008	1320	46	46
PX0921015	1620	46	46
PX0921022	1620	46	46
PX0921029	1320	46	46
PX0921036	1320	46	46
PX0921043	1620	46	46
PX0921050	1620	46	46

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0921001	1210
PX0921008	1210
PX0921015	1510
PX0921022	1510
PX0921029	1245
PX0921036	1245
PX0921043	1545
PX0921050	1545

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



VIP Mini Końcówka

PX0922425

Szary

Element łączący



VIP MINI Łącznik liniowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922405


Szary



VIP Mini Łącznik 90°

PX0922410

Szary



VIP Mini Łącznik T

PX0922415

1x

Szary



VIP Mini Łącznik X

PX0922420

1x

Szary

Element montażowy



VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922435

Szary

Element montażowy



VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922430

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143
